



مشخصات فنی بالاست لامپ‌های بخار سدیم / متال هالید 70 وات با ابعاد هسته (66*53)

کلاس حفاظتی: I

حداکثر دمای سیم‌پیچ (t_w): 130 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 5190 , ISIRI 7644-1 , ISIRI 7644-2-9

و

بر اساس استانداردهای بین‌المللی: IEC 60923 , IEC 61347-1 , IEC 61347-2-9

سیم لاک‌ی استفاده شده در بالاست BS/BMH7010-AL آلومینیومی می‌باشد.

از ایگنیتور سه سر "Superimposed" استفاده شود.



Type	بالاست					لامپ			خازن		
	Voltage (V)/(Hz)	Δt (°C)	Power Factor λ	Ballast Efficiency η	Dimensions			Weight (Kg)	Output (W)	Current (A)	C_p (μf)
					a (mm)	b (mm)	c (mm)				
BS/BMH707	220/50	65	0.37	83	120	96	50	1.34	70	0.98	12
BS/BMH708	230/50	65	0.34	82	120	96	50	1.33	70	0.98	12
BS/BMH709	230/50	55	0.35	84	120	96	50	1.40	70	0.98	12
BS/BMH7010-AL	230/50	80	0.37	80	120	96	50	1.21	70	0.98	12

