

G-PRMRS-60X60SIZE-60W-4K-7500L

# پارمیدا ویژه سقف های کاذب

## 60x60



گارانتی : 5 سال



## اطلاعات اصلی

60	توان (W)
60x60	اندازه
4000	دمای رنگ (K)
7500	شار نوری (Lm)

## اطلاعات محصول

## مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
60~265/50~180	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
18	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.274	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
60	توان (W)
0.95	ضریب توان
15%>	اعوجاج هارمونیک کل

## مشخصات عمومی

کاربرد	Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	توکار
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	45+~20-
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	polymer
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L597×W597×H45
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42
اندازه	60x60
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2.5
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	85
دمای رنگ (K)	4000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	125
شار نوری (Lm)	7500
توان نامی LED تکی (W)	1.5

تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) 120

رواداری مختصات رنگ 5SDCM

## اندازه محصول

